



DEPOUSSIÈREURS

DESCRIPTION

Les systèmes de dépolluage AWITECH sont adaptés à la filtration des poussières générées par un grand nombre d'applications industrielles.

Plusieurs types de filtrations nous permettent de traiter la plupart des polluants.

Que ce soit pour un seul poste ou pour un atelier complet, nous déterminons le débit d'air à mettre en œuvre, le taux de charge et le média filtrant afin d'optimiser le fonctionnement de l'installation.

Le système de contrôle de l'encrassement permet de gérer le décolmatage par air comprimé et ainsi de limiter le coût des consommables I.



APPLICATIONS

Nos dépoussiéreurs peuvent être installés pour toutes applications produisant de la poussière telles que : le soudage, le meulage, les fonderies, l'agroalimentaire, les composites, les fabrications de peinture, les tuileries, briqueteries, ...

CARACTERISTIQUES

Nos appareils ont une capacité de 1500 à 60 000m³/h et peuvent être utilisés aussi bien sur des installations « basse » pression que sur du NCV à forte dépression.

OPTIONS

Nos dépoussiéreurs peuvent être livrés avec :

- Une certification ATEX
- Un système de transfert des déchets automatique.
- Un revêtement aux couleurs de votre choix.
- Une échelle d'accès pour les opérations de maintenance
- Un ventilateur d'extraction avec caisson insonorisant en partie haute

