

FILTRES A BROUILLARDS D'HUILE

Les systèmes d'aspiration et de filtration AWITECH sont adaptés à la filtration des brouillards d'huile émis par les centres d'usinage.

Nos filtres soit mécaniques, soit électrostatiques permettent de retenir tous les types de brouillards.

C'est ainsi que l'utilisation est possible pour la séparation d'huile entière, d'huile chaude, de l'huile alimentaire, que d'huile soluble.

Que ce soit pour un seul poste ou pour un atelier complet, nous déterminons le débit d'air à mettre en œuvre, afin de vous proposer une solution optimale.

DESCRIPTION



APPLICATIONS

Nos groupes filtrants peuvent être installés pour toutes applications produisant des brouillards d'huile telles que : le tournage, le fraisage, l'électroérosion, le traitement de surface par bain d'huile, les bains de cintrage de PVC, les vapeurs alimentaires, ...

CARACTERISITQUES

Nos appareils ont une capacité de 800m³/h (pour les postes individuels) à 30 000m³/h lors d'implantations pour l'ensemble des machines d'un atelier..

OPTIONS

Nos filtres peuvent être livrés avec :

- Un bac de récupération de l'huile fixe
- Un système de purge automatique de l'huile
- Un revêtement aux couleurs de votre choix.
- Un système de contrôle et de suivi de l'encrassement
- Un ventilateur d'extraction avec caisson insonorisant en partie haute

